


CellD — технические характеристики

	CellD 300			
Общая информация	DPS 2900B-48-5 19IN-5U	DPS 2900B-48-6 19IN-6U	DPS 2900B-48-3 21IN-4U	DPS 2900B-48-6 21IN-5U
				
	<i>EnergyE</i>	<i>EnergyE</i>	<i>EnergyE</i>	<i>EnergyE</i>
Модуль выпрямителя	DPR 2900B-48 (макс. 5 шт.)	DPR 2900B-48 (макс. 6 шт.)	DPR 2900B-48 (макс. 3 шт.)	DPR 2900B-48 (макс. 6 шт.)
Коэффициент полезного действия	96,4 % или 97,2 %	96,4 % или 97,2 %	96,4 % или 97,2 %	96,4 % или 97,2 %
Установленная мощность (макс. конфигурация)	14,5 кВт	17,4 кВт	8,7 кВт2	17,4 кВт
Защита входа (реком.)	3 x 40 A (3L+N+PE)	3 x 40 A (3L+N+PE)	3 x 20 A (3L+N+PE)	3 x 40 A (3L+N+PE)
Габаритные размеры В x Ш x Г	222 (5U) x 479,7 (19') x 315 мм	266 (6U) x 479,7 (19') x 315 мм	177 (4U) x 534 (21') x 315 мм	222 (5U) x 534 (21') x 315 мм
Масса				
Вход переменного тока				
Схема подключения	3L+N+PE с изменяемой конфигурацией	3L+N+PE с изменяемой конфигурацией	3L+N+PE с изменяемой конфигурацией	3L+N+PE с изменяемой конфигурацией
Диапазон входного напряжения	80–300 В _{эфф}	80–300 В _{эфф}	80–300 В _{эфф}	80–300 В _{эфф}
Частотный диапазон	45–66 Гц	45–66 Гц	45 – 66 Гц	45–66 Гц
Подключение к сети	Винтовые клеммы	Винтовые клеммы	Винтовые клеммы	Винтовые клеммы
Выход постоянного тока				
Макс. выходной ток / макс. установленная мощность	250 A / 14,5 кВт	250 A / 17,4 кВт	250 A / 8,7 кВт	250 A / 17,4 кВт
Автоматы защиты нагрузки	15-21 x MAB (2-63 A)	15-21 x MAB (2-63 A)	18-24 x MAB (2-63 A)	18-24 x MAB (2-63 A)
По выбору: узкие автоматы защиты нагрузки (13 мм)	21 x MAB (2-63 A)		25 x MAB (2-63 A)	25 x MAB (2-63 A)
Автоматы защиты батареи	2-6 x MAB (до 125 A), 2-3 x MAB (до 200 A), 2 x MAB (до 300 A)			
Разъединение при низком напряжении (аккумулятор)	Есть	Есть	Есть	Есть
Разъединение при неполной нагрузке (не критической)	По выбору	По выбору	По выбору	По выбору
Защита выхода	Встроенные предохранители (оба полюса) Защита от перегрева			
Конфигурация для критических/ некритических нагрузок	7/8 или 10/8 или 13/8	7/8 или 10/8 или 13/8	7/11 или 10/11 или 13/11	7/11 или 10/11 или 13/11
Управление/контроль				
Контроллер	ORION; PSC 3			
Локальный интерфейс	Дисплей, клавиатура, светодиоды			
Удаленный мониторинг	Сигнальные реле, возможность установки модема, LAN, протокол SNMP			
Прочее				
Рабочая температура	-45 – +65 °C	-45 – +65 °C	-45 – +65 °C	-45 – +65 °C
Влажность (относительная)	Максимум 95 %, без конденсации	Максимум 95 %, без конденсации	Максимум 95 %, без конденсации	Максимум 95 %, без конденсации
Стандарт защиты окружающей среды	ETSI EN 300 019-1-3	ETSI EN 300 019-1-3	ETSI EN 300 019-1-3	ETSI EN 300 019-1-3
Стандарт безопасности	IEC 60950	IEC 60950	IEC 60950	IEC 60950
Стандарт электромагнитной совместимости	EN 300 386	EN 300 386	EN 300 386	EN 300 386
Данные для заказа				
Система	3799294100	3799294100	3799294100	3799294100
Выпрямитель	ESR-48/56B F-S или ESR-48/56D A-M	ESR-48/56B F-S или ESR-48/56D A-M	ESR-48/56B F-S или ESR-48/56D A-M	ESR-48/56B F-S или ESR-48/56D A-M